

Baterias Seladas VRLA
6 e 12 Volts



POWERSAFE
CONDUZINDO A ENERGIA ATÉ VOCÊ



HOMOLOGADA



CERTIFICADA



As baterias GetPower possuem tecnologia AGM (AGM – Absorbed Glass Mat) eletrólito absorvido em manta de microfibra de vidro e são reguladas à válvula (VRLA - Valve Regulated Lead Acid), possibilitando a utilização em diversas posições.

Com estas características, é possível utilizar as baterias em diversos tipos de aplicações. Devido a sua tecnologia AGM, a linha GetPower apresenta menor necessidade de manutenção, reduzindo custos operacionais, sem a necessidade de adição de água ou eletrólito.

Em condições normais de temperatura (25°C) emitem quantidades insignificantes de gases, podendo ser utilizadas em ambientes com seres vivos e equipamentos eletrônicos.

Baterias Seladas VRLA

Principais Aplicações:

- No-Break (UPS)
- Telecomunicações - PABX
- Sistemas de Segurança e Alarmes
- Iluminação de Emergência
- Sistemas de Energia Alternativa (Solar, Eólica, etc)
- Equipamentos Médicos
- Instrumentação
- Brinquedos e Hobbies

Principais Características:

- Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA)
- Podem ser utilizadas em diversas posições
- Expectativa de vida útil superior a 5 anos
- Elevada taxa de descarga
- Baixa taxa de auto-descarga
- Seguro para transporte aéreo (IATA A-67)

Possuem as Certificações ISO 9001 e 14001 e ANATEL 379
Atendem as normas brasileiras NBR 14204, 14205, 14206, 15254 e 15641

BATERIAS SELADAS VRLA - GETPOWER									
Modelo	Tensão Nominal (V)	Capacidade (Ah)		Dimensões (mm)				Peso Kg	Tipo de Terminal
		C10	C20	Comp.	Largura	Altura	Altura com Terminal		
GP6-1,3	6	1,26	1,34	97	24	52	58	0,28	F1
GP6-2,8	6	2,60	2,8	66	33	97	103	0,57	F1
GP6-4	6	3,72	4,0	70	47	100	106	0,76	F1
GP6-4,5	6	4,19	4,5	70	47	100	106	0,81	F1
GP6-8,5 DC	6	7,91	8,5	151	34	94	100	1,20	F1
GP6-10	6	9,30	10	151	51	94	100	1,70	F1
GP6-12	6	11,2	12	151	51	94	100	1,80	F1
GP12-1,3	12	1,26	1,3	97	43	52	58	0,57	F1
GP12-2,3	12	2,14	2,3	178	35	60	66	0,96	F1
GP12-5	12	4,65	5	90	70	101	107	1,48	F1
GP12-7	12	6,53	7	151	65	94	100	2,06	F1
GP12-7 SE	12	6,53	7	151	65	94	100	2,05	F1
GP12-9	12	8,50	9	151	65	94	100	2,50	F1
GP12-9 DC	12	8,50	9	151	65	94	100	2,45	F1
GP12-12	12	11	12	151	98	95	100	3,60	F2
GP12-14 DC	12	13	14	151	98	95	100	4,20	T15/F2
GP12-18	12	17	18	181	77	167	167	5,50	M5
GP12-20	12	18	20	181	77	167	167	5,78	M5
GP12-24	12	22	24	166	175	125	125	7,20	M5
GP12-26	12	24	26	166	175	125	125	8,00	M5
GP12-28	12	26	28	166	175	125	125	8,10	M6
GP12-28 S	12	26	28	166	125	175	175	8,30	M6
GP12-33	12	33	35	195	130	155	161	9,70	M6
GP12-35	12	35	37	195	130	164	170	10,50	M6
GP12-40	12	40	42	197	165	170	170	12,20	M6
GP12-45	12	45	47	197	165	170	170	13,20	M6
GP12-55	12	55	57	228	137	210	216	16,50	M6
GP12-60	12	60	63	260	169	210	230	18,50	M6
GP12-60 L	12	60	62	228	137	210	216	17,00	M6
GP12-70	12	70	73	348	167	178	178	19,20	M6
GP12-70 L	12	70	73	259	168	208	216	18,50	M6
GP12-80 E	12	80	83	259	168	208	214	22,30	M6
GP12-90	12	90	94	305	168	207	213	27,00	M8
GP12-100	12	100	104	330	173	212	220	28,00	M8
GP12-120	12	120	125	410	177	225	225	33,50	M8
GP12-120 S	12	120	125	330	173	212	220	30,40	M8
GP12-150	12	150	156	485	170	240	240	43,50	M8
GP12-180	12	180	187	530	207	214	219	52,80	M8
GP12-200	12	200	208	522	240	218	224	61,00	M8
GP12-240	12	240	252	522	240	218	224	69,00	M8
GP12-260	12	260	273	522	268	220	226	72,00	M8

Obs.: *Os valores indicados na tabela acima são meramente referenciais e podem ser alterados, para melhoria da qualidade dos produtos, a qualquer momento sem aviso prévio.
Para valores oficiais, favor solicitar especificação técnica.



Fone: (11) 4227-2477 / www.powersafe.com.br

